

DN-6


Wężę INOX-DN6 przeznaczone są do połączeń instalacji wodnej sieci domowej z bateriami stojącymi przy zastosowaniu gwintu M8x1. Zastosowanie przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM oplecionego drutem ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką elastyczność, odporność na temperaturę do 90 °C i ciśnienie 10 bar. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na roztwory soli, zasady i ich roztwory, glikole, alkohole, ozon i czynniki atmosferyczne.










	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
	702-06/20	wąż w opl. stalowym 702-06/20cm 3/8 x końc.krótki	szt	5,33
	702-06/30	wąż w opl. stalowym 702-06/30cm 3/8 x końc.krótki	szt	5,56
	702-06/40	wąż w opl. stalowym 702-06/40cm 3/8 x końc.krótki	szt	6,10
	702-06/50	wąż w opl. stalowym 702-06/50cm 3/8 x końc.krótki	szt	6,72
	702-06/60	wąż w opl. stalowym 702-06/60cm 3/8 x końc.krótki	szt	7,29
	702-06/70	wąż w opl. stalowym 702-06/70cm 3/8 x końc.krótki	szt	7,91
	702-06/80	wąż w opl. stalowym 702-06/80cm 3/8 x końc.krótki	szt	8,53
	702-06/90	wąż w opl. stalowym 702-06/90cm 3/8 x końc.krótki	szt	9,17
	701-06/20	wąż w opl. stalowym 701-06/20cm 1/2 x końc.krótki	szt	5,33
	701-06/30	wąż w opl. stalowym 701-06/30cm 1/2 x końc.krótki	szt	5,56
	701-06/40	wąż w opl. stalowym 701-06/40cm 1/2 x końc.krótki	szt	6,10
	701-06/50	wąż w opl. stalowym 701-06/50cm 1/2 x końc.krótki	szt	6,72
	701-06/60	wąż w opl. stalowym 701-06/60cm 1/2 x końc.krótki	szt	7,29
	701-06/70	wąż w opl. stalowym 701-06/70cm 1/2 x końc.krótki	szt	7,91
	701-06/80	wąż w opl. stalowym 701-06/80cm 1/2 x końc.krótki	szt	8,53
	701-06/90	wąż w opl. stalowym 701-06/90cm 1/2 x końc.krótki	szt	9,17
	712-06/20	wąż w opl. stalowym 712-06/20cm 3/8 x końc.długi	szt	6,10
	712-06/30	wąż w opl. stalowym 712-06/30cm 3/8 x końc.długi	szt	6,35
	712-06/40	wąż w opl. stalowym 712-06/40cm 3/8 x końc.długi	szt	6,98
	712-06/50	wąż w opl. stalowym 712-06/50cm 3/8 x końc.długi	szt	7,56
	712-06/60	wąż w opl. stalowym 712-06/60cm 3/8 x końc.długi	szt	8,16
	712-06/70	wąż w opl. stalowym 712-06/70cm 3/8 x końc.długi	szt	8,62
	712-06/80	wąż w opl. stalowym 712-06/80cm 3/8 x końc.długi	szt	9,07
	712-06/90	wąż w opl. stalowym 712-06/90cm 3/8 x końc.długi	szt	9,82
	711-06/20	wąż w opl. stalowym 711-06/20cm 1/2 x końc.długi	szt	6,10
	711-06/30	wąż w opl. stalowym 711-06/30cm 1/2 x końc.długi	szt	6,35
	711-06/40	wąż w opl. stalowym 711-06/40cm 1/2 x końc.długi	szt	6,98
	711-06/50	wąż w opl. stalowym 711-06/50cm 1/2 x końc.długi	szt	7,56
	711-06/60	wąż w opl. stalowym 711-06/60cm 1/2 x końc.długi	szt	8,16
	711-06/70	wąż w opl. stalowym 711-06/70cm 1/2 x końc.długi	szt	8,62
	711-06/80	wąż w opl. stalowym 711-06/80cm 1/2 x końc.długi	szt	9,07
	711-06/90	wąż w opl. stalowym 711-06/90cm 1/2 x końc.długi	szt	9,82
	711-06/100	wąż w opl. stalowym 711-06/100cm 1/2 x końc.długi	szt	10,56







DN-8



Wąż INOX-DN8 wykonany jest z przewodu gumowego na bazie czarnego polimeru EPDM (terpolimer etylenowo- propylenowo- dienowy) oplecionego drutem ze stali nierdzewnej. Przewody o średnicy DN8 stosuje się do podłączeń urządzeń sanitarnych typu wc, bidet, dolnoprłuk, kompakt, baterie kuchenne itp. Przewody na bazie nietoksycznego polimeru EPDM cechuje doskonała wytrzymałość na wysoką temperaturę i ciśnienie, oraz bardzo dobra odporność na roztwory soli, zasady i ich roztwory, glikole, alkohole, ozon i czynniki atmosferyczne. Nie zawierają elementów wyplukiwanych przez wodę i nie stwarzają możliwości migracji substancji szkodliwych z węża do wody. Materiał spełnia normy DIN 7715



	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
 W 3/8 - M10x1	202-08/15	wąż w opl. stalowym 202-08/15 cm 3/8 x końc.krótką	szt	5,31
	202-08/20	wąż w opl. stalowym 202-08/20 cm 3/8 x końc.krótką	szt	5,42
	202-08/25	wąż w opl. stalowym 202-08/25 cm 3/8 x końc.krótką	szt	5,47
	202-08/30	wąż w opl. stalowym 202-08/30 cm 3/8 x końc.krótką	szt	5,73
	202-08/35	wąż w opl. stalowym 202-08/35 cm 3/8 x końc.krótką	szt	6,07
	202-08/40	wąż w opl. stalowym 202-08/40 cm 3/8 x końc.krótką	szt	6,24
	202-08/45	wąż w opl. stalowym 202-08/45 cm 3/8 x końc.krótką	szt	6,63
	202-08/50	wąż w opl. stalowym 202-08/50 cm 3/8 x końc.krótką	szt	6,82
	202-08/60	wąż w opl. stalowym 202-08/60 cm 3/8 x końc.krótką	szt	7,40
	202-08/70	wąż w opl. stalowym 202-08/70 cm 3/8 x końc.krótką	szt	8,11
	202-08/80	wąż w opl. stalowym 202-08/80 cm 3/8 x końc.krótką	szt	8,51
 W 1/2 - M10x1	202-08/90	wąż w opl. stalowym 202-08/90 cm 3/8 x końc.krótką	szt	9,29
	202-08/100	wąż w opl. stalowym 202-08/100 cm 3/8 x końc.krótką	szt	10,05
	201-08/15	wąż w opl. stalowym 201-08/15 cm 1/2 x końc.krótką	szt	5,35
	201-08/20	wąż w opl. stalowym 201-08/20 cm 1/2 x końc.krótką	szt	5,45
	201-08/25	wąż w opl. stalowym 201-08/25 cm 1/2 x końc.krótką	szt	5,51
	201-08/30	wąż w opl. stalowym 201-08/30 cm 1/2 x końc.krótką	szt	5,75
	201-08/35	wąż w opl. stalowym 201-08/35 cm 1/2 x końc.krótką	szt	6,09
	201-08/40	wąż w opl. stalowym 201-08/40 cm 1/2 x końc.krótką	szt	6,31
	201-08/45	wąż w opl. stalowym 201-08/45 cm 1/2 x końc.krótką	szt	6,68
	201-08/50	wąż w opl. stalowym 201-08/50 cm 1/2 x końc.krótką	szt	6,91
	201-08/60	wąż w opl. stalowym 201-08/60 cm 1/2 x końc.krótką	szt	7,55
 W 3/8 - ML10x1	201-08/70	wąż w opl. stalowym 201-08/70 cm 1/2 x końc.krótką	szt	8,18
	201-08/80	wąż w opl. stalowym 201-08/80 cm 1/2 x końc.krótką	szt	8,77
	201-08/90	wąż w opl. stalowym 201-08/90 cm 1/2 x końc.krótką	szt	9,39
	201-08/100	wąż w opl. stalowym 201-08/100 cm 1/2 x końc.krótką	szt	10,09
	212-08/15	wąż w opl. stalowym 212-08/15 cm 3/8 x końc.długa	szt	5,48
	212-08/20	wąż w opl. stalowym 212-08/20 cm 3/8 x końc.długa	szt	5,79
	212-08/25	wąż w opl. stalowym 212-08/25 cm 3/8 x końc.długa	szt	6,09
	212-08/30	wąż w opl. stalowym 212-08/30 cm 3/8 x końc.długa	szt	6,35
	212-08/35	wąż w opl. stalowym 212-08/35 cm 3/8 x końc.długa	szt	6,75
	212-08/40	wąż w opl. stalowym 212-08/40 cm 3/8 x końc.długa	szt	6,98
	212-08/45	wąż w opl. stalowym 212-08/45 cm 3/8 x końc.długa	szt	7,35
	212-08/50	wąż w opl. stalowym 212-08/50 cm 3/8 x końc.długa	szt	7,56
	212-08/60	wąż w opl. stalowym 212-08/60 cm 3/8 x końc.długa	szt	8,16
	212-08/70	wąż w opl. stalowym 212-08/70 cm 3/8 x końc.długa	szt	8,80
	212-08/80	wąż w opl. stalowym 212-08/80 cm 3/8 x końc.długa	szt	9,34
	212-08/90	wąż w opl. stalowym 212-08/90 cm 3/8 x końc.długa	szt	10,11
	212-08/100	wąż w opl. stalowym 212-08/100 cm 3/8 x końc.długa	szt	10,66

W 1/2 - ML10x1 	211-08/15	wąż w opl. stalowym 211-08/15 cm 1/2 x końc.długa	szt	5,59
	211-08/20	wąż w opl. stalowym 211-08/20 cm 1/2 x końc.długa	szt	5,91
	211-08/25	wąż w opl. stalowym 211-08/25 cm 1/2 x końc.długa	szt	6,22
	211-08/30	wąż w opl. stalowym 211-08/30 cm 1/2 x końc.długa	szt	6,47
	211-08/35	wąż w opl. stalowym 211-08/35 cm 1/2 x końc.długa	szt	6,95
	211-08/40	wąż w opl. stalowym 211-08/40 cm 1/2 x końc.długa	szt	7,12
	211-08/45	wąż w opl. stalowym 211-08/45 cm 1/2 x końc.długa	szt	7,57
	211-08/50	wąż w opl. stalowym 211-08/50 cm 1/2 x końc.długa	szt	7,71
	211-08/60	wąż w opl. stalowym 211-08/60 cm 1/2 x końc.długa	szt	8,34
	211-08/70	wąż w opl. stalowym 211-08/70 cm 1/2 x końc.długa	szt	9,06
	211-08/80	wąż w opl. stalowym 211-08/80 cm 1/2 x końc.długa	szt	9,53
	211-08/90	wąż w opl. stalowym 211-08/90 cm 1/2 x końc.długa	szt	10,41
	211-08/100	wąż w opl. stalowym 211-08/100 cm 1/2 x końc.długa	szt	10,98
fi 10mm - M10x1 	221-08/20	wąż w opl. stalowym 221-08/20 cm końc.krótki x rurka Ø10	szt	4,58
	221-08/30	wąż w opl. stalowym 221-08/30 cm końc.krótki x rurka Ø10	szt	5,22
	221-08/40	wąż w opl. stalowym 221-08/40 cm końc.krótki x rurka Ø10	szt	5,90
	221-08/50	wąż w opl. stalowym 221-08/50 cm końc.krótki x rurka Ø10	szt	6,58
fi 10mm - ML10x1 	222-08/20	wąż w opl. stalowym 222-08/20 cm końc.długa x rurka Ø10	szt	5,56
	222-08/30	wąż w opl. stalowym 222-08/30 cm końc.długa x rurka Ø10	szt	6,22
	222-08/40	wąż w opl. stalowym 222-08/40 cm końc.długa x rurka Ø10	szt	6,85
	222-08/50	wąż w opl. stalowym 222-08/50 cm końc.długa x rurka Ø10	szt	7,54
W 1/2 - W 1/2 	271-08/15	wąż w opl. stalowym 271-08/15 cm W1/2 x W1/2	szt	5,86
	271-08/20	wąż w opl. stalowym 271-08/20 cm W1/2 x W1/2	szt	6,10
	271-08/25	wąż w opl. stalowym 271-08/25 cm W1/2 x W1/2	szt	6,41
	271-08/30	wąż w opl. stalowym 271-08/30 cm W1/2 x W1/2	szt	6,75
	271-08/35	wąż w opl. stalowym 271-08/35 cm W1/2 x W1/2	szt	7,07
	271-08/40	wąż w opl. stalowym 271-08/40 cm W1/2 x W1/2	szt	7,34
	271-08/45	wąż w opl. stalowym 271-08/45 cm W1/2 x W1/2	szt	7,65
	271-08/50	wąż w opl. stalowym 271-08/50 cm W1/2 x W1/2	szt	7,97
	271-08/60	wąż w opl. stalowym 271-08/60 cm W1/2 x W1/2	szt	8,57
	271-08/70	wąż w opl. stalowym 271-08/70 cm W1/2 x W1/2	szt	9,21
	271-08/80	wąż w opl. stalowym 271-08/80 cm W1/2 x W1/2	szt	9,82
	271-08/90	wąż w opl. stalowym 271-08/90 cm W1/2 x W1/2	szt	10,46
	271-08/100	wąż w opl. stalowym 271-08/100 cm W1/2 x W1/2	szt	11,06
	271-08/120	wąż w opl. stalowym 271-08/120 cm W1/2 x W1/2	szt	12,30
	271-08/150	wąż w opl. stalowym 271-08/150 cm W1/2 x W1/2	szt	14,35
W 1/2 - W 3/8 	272-08/15	wąż w opl. stalowym 272-08/15 cm W1/2 x W3/8	szt	5,72
	272-08/20	wąż w opl. stalowym 272-08/20 cm W1/2 x W3/8	szt	5,92
	272-08/25	wąż w opl. stalowym 272-08/25 cm W1/2 x W3/8	szt	6,24
	272-08/30	wąż w opl. stalowym 272-08/30 cm W1/2 x W3/8	szt	6,44
	272-08/35	wąż w opl. stalowym 272-08/35 cm W1/2 x W3/8	szt	6,82
	272-08/40	wąż w opl. stalowym 272-08/40 cm W1/2 x W3/8	szt	7,12
	272-08/45	wąż w opl. stalowym 272-08/45 cm W1/2 x W3/8	szt	7,62
	272-08/50	wąż w opl. stalowym 272-08/50 cm W1/2 x W3/8	szt	7,89
	272-08/60	wąż w opl. stalowym 272-08/60 cm W1/2 x W3/8	szt	8,45
	272-08/70	wąż w opl. stalowym 272-08/70 cm W1/2 x W3/8	szt	9,14
	272-08/80	wąż w opl. stalowym 272-08/80 cm W1/2 x W3/8	szt	9,69
	272-08/90	wąż w opl. stalowym 272-08/90 cm W1/2 x W3/8	szt	10,55
	272-08/100	wąż w opl. stalowym 272-08/100 cm W1/2 x W3/8	szt	11,01






W 3/8 - W 3/8 	273-08/15	wąż w opl. stalowym 273-08/15 cm W3/8 x W3/8	szt	5,49
	273-08/20	wąż w opl. stalowym 273-08/20 cm W3/8 x W3/8	szt	5,64
	273-08/25	wąż w opl. stalowym 273-08/25 cm W3/8 x W3/8	szt	5,90
	273-08/30	wąż w opl. stalowym 273-08/30 cm W3/8 x W3/8	szt	6,14
	273-08/35	wąż w opl. stalowym 273-08/35 cm W3/8 x W3/8	szt	6,46
	273-08/40	wąż w opl. stalowym 273-08/40 cm W3/8 x W3/8	szt	6,75
	273-08/45	wąż w opl. stalowym 273-08/45 cm W3/8 x W3/8	szt	7,09
	273-08/50	wąż w opl. stalowym 273-08/50 cm W3/8 x W3/8	szt	7,41
	273-08/60	wąż w opl. stalowym 273-08/60 cm W3/8 x W3/8	szt	8,12
	273-08/70	wąż w opl. stalowym 273-08/70 cm W3/8 x W3/8	szt	8,74
	273-08/80	wąż w opl. stalowym 273-08/80 cm W3/8 x W3/8	szt	9,46
	273-08/90	wąż w opl. stalowym 273-08/90 cm W3/8 x W3/8	szt	10,09
	273-08/100	wąż w opl. stalowym 273-08/100 cm W3/8 x W3/8	szt	10,77
W 1/2 - Z 1/2 	281-08/20	wąż w opl. stalowym 281-08/20 cm W1/2 x Z1/2	szt	6,15
	281-08/30	wąż w opl. stalowym 281-08/30 cm W1/2 x Z1/2	szt	6,75
	281-08/40	wąż w opl. stalowym 281-08/40 cm W1/2 x Z1/2	szt	7,34
	281-08/50	wąż w opl. stalowym 281-08/50 cm W1/2 x Z1/2	szt	7,97
	281-08/60	wąż w opl. stalowym 281-08/60 cm W1/2 x Z1/2	szt	8,57
	281-08/70	wąż w opl. stalowym 281-08/70 cm W1/2 x Z1/2	szt	8,94
	281-08/80	wąż w opl. stalowym 281-08/80 cm W1/2 x Z1/2	szt	9,92
	281-08/90	wąż w opl. stalowym 281-08/90 cm W1/2 x Z1/2	szt	10,66
	281-08/100	wąż w opl. stalowym 281-08/100 cm W1/2 x Z1/2	szt	11,46
W 3/8 - Z 1/2 	282-08/20	wąż w opl. stalowym 282-08/20 cm W3/8 x Z1/2	szt	5,86
	282-08/30	wąż w opl. stalowym 282-08/30 cm W3/8 x Z1/2	szt	6,43
	282-08/40	wąż w opl. stalowym 282-08/40 cm W3/8 x Z1/2	szt	7,06
	282-08/50	wąż w opl. stalowym 282-08/50 cm W3/8 x Z1/2	szt	7,76
	282-08/60	wąż w opl. stalowym 282-08/60 cm W3/8 x Z1/2	szt	8,38
	282-08/80	wąż w opl. stalowym 282-08/80 cm W3/8 x Z1/2	szt	9,66
	282-08/100	wąż w opl. stalowym 282-08/100 cm W3/8 x Z1/2	szt	10,92
W 3/8 - Z 3/8 	283-08/20	wąż w opl. stalowym 283-08/20 cm W3/8 x Z3/8	szt	5,86
	283-08/30	wąż w opl. stalowym 283-08/30 cm W3/8 x Z3/8	szt	6,43
	283-08/40	wąż w opl. stalowym 283-08/40 cm W3/8 x Z3/8	szt	7,06
	283-08/50	wąż w opl. stalowym 283-08/50 cm W3/8 x Z3/8	szt	7,76
	283-08/60	wąż w opl. stalowym 283-08/60 cm W3/8 x Z3/8	szt	8,38
	283-08/80	wąż w opl. stalowym 283-08/80 cm W3/8 x Z3/8	szt	9,66
	283-08/100	wąż w opl. stalowym 283-08/100 cm W3/8 x Z3/8	szt	10,92
W 1/2 - Z 3/8 	284-08/20	wąż w opl. stalowym 284-08/20 cm W1/2 x Z3/8	szt	6,29
	284-08/30	wąż w opl. stalowym 284-08/30 cm W1/2 x Z3/8	szt	6,99
	284-08/40	wąż w opl. stalowym 284-08/40 cm W1/2 x Z3/8	szt	7,56
	284-08/50	wąż w opl. stalowym 284-08/50 cm W1/2 x Z3/8	szt	8,19
	284-08/60	wąż w opl. stalowym 284-08/60 cm W1/2 x Z3/8	szt	8,81
	284-08/80	wąż w opl. stalowym 284-08/80 cm W1/2 x Z3/8	szt	10,07
	284-08/100	wąż w opl. stalowym 284-08/100 cm W1/2 x Z3/8	szt	11,39
W 1/2 - Z 1/2  nowość!	285-08/20	wąż w opl. stalowym 285-08/20 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	9,12
	285-08/30	wąż w opl. stalowym 285-08/30 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	9,77
	285-08/40	wąż w opl. stalowym 285-08/40 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	10,39
	285-08/50	wąż w opl. stalowym 285-08/50 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	11,04
	285-08/60	wąż w opl. stalowym 285-08/60 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	11,68
	285-08/80	wąż w opl. stalowym 285-08/80 cm W1/2 x Z1/2 obrotowe	szt	12,97
W 1/2 - fi 10mm 	241-08/20	wąż w opl. stalowym 241-08/20 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	8,18
	241-08/30	wąż w opl. stalowym 241-08/30 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	8,88
	241-08/40	wąż w opl. stalowym 241-08/40 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	9,53
	241-08/50	wąż w opl. stalowym 241-08/50 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	10,17
	241-08/60	wąż w opl. stalowym 241-08/60 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	10,84
	241-08/80	wąż w opl. stalowym 241-08/80 cm W1/2 x zacisk Ø10	szt	12,10





	W 3/8 - fi 10mm	242-08/20	wąż w opl. stalowym 242-08/20 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	8,18
		242-08/30	wąż w opl. stalowym 242-08/30 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	8,88
		242-08/40	wąż w opl. stalowym 242-08/40 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	9,53
		242-08/50	wąż w opl. stalowym 242-08/50 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	10,17
		242-08/60	wąż w opl. stalowym 242-08/60 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	10,84
		242-08/80	wąż w opl. stalowym 242-08/80 cm W3/8 x zacisk Ø10	szt	12,10
	Z 1/2 - fi 10mm	251-08/20	wąż w opl. stalowym 251-08/20 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	8,23
		251-08/30	wąż w opl. stalowym 251-08/30 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	8,86
		251-08/40	wąż w opl. stalowym 251-08/40 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	9,23
		251-08/50	wąż w opl. stalowym 251-08/50 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	10,16
		251-08/60	wąż w opl. stalowym 251-08/60 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	10,81
		251-08/80	wąż w opl. stalowym 251-08/80 cm Z1/2 x zacisk Ø10	szt	11,93
	Z 3/8 - fi 10mm	252-08/20	wąż w opl. stalowym 252-08/20 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	8,23
		252-08/30	wąż w opl. stalowym 252-08/30 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	8,86
		252-08/40	wąż w opl. stalowym 252-08/40 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	9,23
		252-08/50	wąż w opl. stalowym 252-08/50 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	10,16
		252-08/60	wąż w opl. stalowym 252-08/60 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	10,81
		252-08/80	wąż w opl. stalowym 252-08/80 cm Z3/8 x zacisk Ø10	szt	11,93
	W 1/2 - KOL 1/2	291-08/20	wąż w opl. stalowym 291-08/20 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	10,59
		291-08/30	wąż w opl. stalowym 291-08/30 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	11,25
		291-08/40	wąż w opl. stalowym 291-08/40 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	11,93
		291-08/50	wąż w opl. stalowym 291-08/50 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	12,54
		291-08/60	wąż w opl. stalowym 291-08/60 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	13,21
		291-08/80	wąż w opl. stalowym 291-08/80 cm W1/2 x 1/2 kolanko	szt	14,49
	W 1/2 - KOL 3/8	292-08/20	wąż w opl. stalowym 292-08/20 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	9,94
		292-08/30	wąż w opl. stalowym 292-08/30 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	10,58
		292-08/40	wąż w opl. stalowym 292-08/40 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	11,26
		292-08/50	wąż w opl. stalowym 292-08/50 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	11,92
		292-08/60	wąż w opl. stalowym 292-08/60 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	12,59
		292-08/80	wąż w opl. stalowym 292-08/80 cm W1/2 x 3/8 kolanko	szt	13,91
	W 3/8 - KOL 3/8	293-08/20	wąż w opl. stalowym 293-08/20 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	9,94
		293-08/30	wąż w opl. stalowym 293-08/30 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	10,58
		293-08/40	wąż w opl. stalowym 293-08/40 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	11,26
		293-08/50	wąż w opl. stalowym 293-08/50 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	11,92
		293-08/60	wąż w opl. stalowym 293-08/60 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	12,59
		293-08/80	wąż w opl. stalowym 293-08/80 cm W3/8 x 3/8 kolanko	szt	13,91
	W 3/8 - KOL 1/2	294-08/20	wąż w opl. stalowym 294-08/20 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	10,59
		294-08/30	wąż w opl. stalowym 294-08/30 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	11,25
		294-08/40	wąż w opl. stalowym 294-08/40 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	11,93
		294-08/50	wąż w opl. stalowym 294-08/50 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	12,54
		294-08/60	wąż w opl. stalowym 294-08/60 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	13,21
		294-08/80	wąż w opl. stalowym 294-08/80 cm W3/8 x 1/2 kolanko	szt	14,49

DN-13

Wąż INOX-DN13 wykonany jest z przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM i opleciony drutem ze stali nierdzewnej AISI304. Posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne i doskonałą wytrzymałość na ozon, glikole, alkohole, zasady i ich roztwory, roztwory soli, wodę lodową. Dzięki temu może być z powodzeniem stosowany do podłączeń urządzeń sieci wodociągowej - przepływowe podgrzewacze wody, urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne, oraz dzięki zwiększonemu przepływowi w urządzeniach z hydromasażem. Może również występować w wersji z izolacją, co jest wskazane dla połączeń grzewczych i w chłodnictwie.

zakończenia mosiądz	średnica przewodu wew.	średnica przewoduzew.	ciśnienie robocze	minimalny otwór wkładu	tuleje zaciskowe	promień wygięcia	przepływ przy ciśn. 3bar	temperatura pracy
								
CW617N	13 mm	18.5 mm	10 bar	$a = \varnothing 9,5$	AISI 304	$b = r 45 \text{ mm}$	65l/min	90°C max. -5







	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
W1/2 - W 1/2 	401-13/20	wąż w oplocie stalowym 401-13/20cm W1/2 x W1/2	szt	11,39
	401-13/30	wąż w oplocie stalowym 401-13/30cm W1/2 x W1/2	szt	12,49
	401-13/40	wąż w oplocie stalowym 401-13/40cm W1/2 x W1/2	szt	13,69
	401-13/50	wąż w oplocie stalowym 401-13/50cm W1/2 x W1/2	szt	14,75
	401-13/60	wąż w oplocie stalowym 401-13/60cm W1/2 x W1/2	szt	16,03
	401-13/70	wąż w oplocie stalowym 401-13/70cm W1/2 x W1/2	szt	17,19
	401-13/80	wąż w oplocie stalowym 401-13/80cm W1/2 x W1/2	szt	18,19
	401-13/90	wąż w oplocie stalowym 401-13/90cm W1/2 x W1/2	szt	19,29
	401-13/100	wąż w oplocie stalowym 401-13/100cm W1/2 x W1/2	szt	20,39
W 1/2 - W 3/4 	402-13/20	wąż w oplocie stalowym 402-13/20cm W1/2 x W3/4	szt	12,61
	402-13/30	wąż w oplocie stalowym 402-13/30cm W1/2 x W3/4	szt	13,72
	402-13/40	wąż w oplocie stalowym 402-13/40cm W1/2 x W3/4	szt	14,95
	402-13/50	wąż w oplocie stalowym 402-13/50cm W1/2 x W3/4	szt	15,85
	402-13/60	wąż w oplocie stalowym 402-13/60cm W1/2 x W3/4	szt	16,99
	402-13/70	wąż w oplocie stalowym 402-13/70cm W1/2 x W3/4	szt	18,16
	402-13/80	wąż w oplocie stalowym 402-13/80cm W1/2 x W3/4	szt	19,35
	402-13/90	wąż w oplocie stalowym 402-13/90cm W1/2 x W3/4	szt	20,45
	402-13/100	wąż w oplocie stalowym 402-13/100cm W1/2 x W3/4	szt	21,59
W 3/4 - W 3/4 	403-13/20	wąż w oplocie stalowym 403-13/20cm W3/4 x W3/4	szt	14,09
	403-13/30	wąż w oplocie stalowym 403-13/30cm W3/4 x W3/4	szt	15,42
	403-13/40	wąż w oplocie stalowym 403-13/40cm W3/4 x W3/4	szt	16,59
	403-13/50	wąż w oplocie stalowym 403-13/50cm W3/4 x W3/4	szt	17,66
	403-13/60	wąż w oplocie stalowym 403-13/60cm W3/4 x W3/4	szt	18,84
	403-13/70	wąż w oplocie stalowym 403-13/70cm W3/4 x W3/4	szt	20,03
	403-13/80	wąż w oplocie stalowym 403-13/80cm W3/4 x W3/4	szt	21,21
	403-13/90	wąż w oplocie stalowym 403-13/90cm W3/4 x W3/4	szt	22,19
	403-13/100	wąż w oplocie stalowym 403-13/100cm W3/4 x W3/4	szt	23,49
W 1/2 - Z 1/2 	411-13/20	wąż w oplocie stalowym 411-13/20cm W1/2 x Z1/2	szt	11,20
	411-13/30	wąż w oplocie stalowym 411-13/30cm W1/2 x Z1/2	szt	12,43
	411-13/40	wąż w oplocie stalowym 411-13/40cm W1/2 x Z1/2	szt	13,49
	411-13/50	wąż w oplocie stalowym 411-13/50cm W1/2 x Z1/2	szt	14,55
	411-13/60	wąż w oplocie stalowym 411-13/60cm W1/2 x Z1/2	szt	15,68
	411-13/70	wąż w oplocie stalowym 411-13/70cm W1/2 x Z1/2	szt	16,97
	411-13/80	wąż w oplocie stalowym 411-13/80cm W1/2 x Z1/2	szt	18,11
	411-13/90	wąż w oplocie stalowym 411-13/90cm W1/2 x Z1/2	szt	19,25
	411-13/100	wąż w oplocie stalowym 411-13/100cm W1/2 x Z1/2	szt	20,39
W 3/4 - Z 1/2 	412-13/20	wąż w oplocie stalowym 412-13/20cm W3/4 x Z1/2	szt	11,99
	412-13/30	wąż w oplocie stalowym 412-13/30cm W3/4 x Z1/2	szt	13,15
	412-13/40	wąż w oplocie stalowym 412-13/40cm W3/4 x Z1/2	szt	14,29
	412-13/50	wąż w oplocie stalowym 412-13/50cm W3/4 x Z1/2	szt	15,69
	412-13/60	wąż w oplocie stalowym 412-13/60cm W3/4 x Z1/2	szt	16,59
	412-13/80	wąż w oplocie stalowym 412-13/80cm W3/4 x Z1/2	szt	18,89
	412-13/100	wąż w oplocie stalowym 412-13/100cm W3/4 x Z1/2	szt	21,09
W 3/4 - Z 3/4 	413-13/20	wąż w oplocie stalowym 413-13/20cm W3/4 x Z3/4	szt	15,15
	413-13/30	wąż w oplocie stalowym 413-13/30cm W3/4 x Z3/4	szt	16,35
	413-13/40	wąż w oplocie stalowym 413-13/40cm W3/4 x Z3/4	szt	17,39
	413-13/50	wąż w oplocie stalowym 413-13/50cm W3/4 x Z3/4	szt	18,75
	413-13/60	wąż w oplocie stalowym 413-13/60cm W3/4 x Z3/4	szt	19,95
	413-13/80	wąż w oplocie stalowym 413-13/80cm W3/4 x Z3/4	szt	22,35
	413-13/100	wąż w oplocie stalowym 413-13/100cm W3/4 x Z3/4	szt	24,75




 W 1/2 - Z 3/4	414-13/20	waż w oplocie stalowym 414-13/20cm W1/2 x Z3/4	szt	13,77
	414-13/30	waż w oplocie stalowym 414-13/30cm W1/2 x Z3/4	szt	14,92
	414-13/40	waż w oplocie stalowym 414-13/40cm W1/2 x Z3/4	szt	16,06
	414-13/50	waż w oplocie stalowym 414-13/50cm W1/2 x Z3/4	szt	17,21
	414-13/60	waż w oplocie stalowym 414-13/60cm W1/2 x Z3/4	szt	18,35
	414-13/80	waż w oplocie stalowym 414-13/80cm W1/2 x Z3/4	szt	20,65
	414-13/100	waż w oplocie stalowym 414-13/100cm W1/2 x Z3/4	szt	22,95
 W 1/2 - KOL 1/2	421-13/20	waż w oplocie stalowym 421-13/20cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	16,39
	421-13/30	waż w oplocie stalowym 421-13/30cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	17,51
	421-13/40	waż w oplocie stalowym 421-13/40cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	18,69
	421-13/50	waż w oplocie stalowym 421-13/50cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	19,79
	421-13/60	waż w oplocie stalowym 421-13/60cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	20,99
	421-13/80	waż w oplocie stalowym 421-13/80cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	23,39
	421-13/100	waż w oplocie stalowym 421-13/100cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	25,69
 W 1/2 - KOL 3/4	422-13/20	waż w oplocie stalowym 422-13/20cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	19,24
	422-13/30	waż w oplocie stalowym 422-13/30cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	20,11
	422-13/40	waż w oplocie stalowym 422-13/40cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	21,06
	422-13/50	waż w oplocie stalowym 422-13/50cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	22,19
	422-13/60	waż w oplocie stalowym 422-13/60cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	23,39
	422-13/80	waż w oplocie stalowym 422-13/80cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	25,89
	422-13/100	waż w oplocie stalowym 422-13/100cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	28,19
 W 3/4 - KOL 3/4	423-13/20	waż w oplocie stalowym 423-13/20cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	19,85
	423-13/30	waż w oplocie stalowym 423-13/30cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	20,99
	423-13/40	waż w oplocie stalowym 423-13/40cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	22,16
	423-13/50	waż w oplocie stalowym 423-13/50cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	23,33
	423-13/60	waż w oplocie stalowym 423-13/60cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	24,49
	423-13/80	waż w oplocie stalowym 423-13/80cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	26,79
	423-13/100	waż w oplocie stalowym 423-13/100cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	29,10
 W 3/4 - KOL 1/2	428-13/20	waż w oplocie stalowym 428-13/20cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	17,21
	428-13/30	waż w oplocie stalowym 428-13/30cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	18,37
	428-13/40	waż w oplocie stalowym 428-13/40cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	19,52
	428-13/50	waż w oplocie stalowym 428-13/50cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	20,65
	428-13/60	waż w oplocie stalowym 428-13/60cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	21,81
	428-13/80	waż w oplocie stalowym 428-13/80cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	24,10
	428-13/100	waż w oplocie stalowym 428-13/100cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	26,39

DN-16

Wąż INOX-DIN16 wykonany z przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM, opleciony drutem ze stali nierdzewnej cechuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpornością na ozon, glikol, alkohole, ketony, zasady i ich roztwory, roztwory soli, oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Może być stosowany do połączeń urządzeń sieci wodociągowej, w urządzeniach z hydromasażem, grzewczych, klimatyzacyjnych. Występuje również w wersji z izolacją, co jest wskazane dla połączeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

zakończenia mosiądz	średnica przewodu wew.	średnica przewodu zew.	ciśnienie robocze	minimalny otwór wkładu	tuleje zaciskowe	promień wygięcia	przepływ przy ciśn. 3bar	temperatura pracy
 CW617N	 16 mm	 23 mm	 10 bar	 a = 12	 AISI 304	 b = r 60 mm	 95 l/min	 90°C max. -5

	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
W 1/2 - W 1/2 	501-16/20	wąż w oplocie stalowym 501-16/20 cm W1/2 x W1/2	szt	15,47
	501-16/30	wąż w oplocie stalowym 501-16/30 cm W1/2 x W1/2	szt	17,54
	501-16/40	wąż w oplocie stalowym 501-16/40 cm W1/2 x W1/2	szt	19,49
	501-16/50	wąż w oplocie stalowym 501-16/50 cm W1/2 x W1/2	szt	21,45
	501-16/60	wąż w oplocie stalowym 501-16/60 cm W1/2 x W1/2	szt	23,41
	501-16/80	wąż w oplocie stalowym 501-16/80 cm W1/2 x W1/2	szt	27,32
	501-16/100	wąż w oplocie stalowym 501-16/100 cm W1/2 x W1/2	szt	30,89
W 1/2 - W 3/4 	502-16/20	wąż w oplocie stalowym 502-16/20 cm W1/2 x W3/4	szt	16,53
	502-16/30	wąż w oplocie stalowym 502-16/30 cm W1/2 x W3/4	szt	18,46
	502-16/40	wąż w oplocie stalowym 502-16/40 cm W1/2 x W3/4	szt	20,42
	502-16/50	wąż w oplocie stalowym 502-16/50 cm W1/2 x W3/4	szt	22,35
	502-16/60	wąż w oplocie stalowym 502-16/60 cm W1/2 x W3/4	szt	24,49
	502-16/80	wąż w oplocie stalowym 502-16/80 cm W1/2 x W3/4	szt	28,15
	502-16/100	wąż w oplocie stalowym 502-16/100 cm W1/2 x W3/4	szt	31,99
W 3/4 - W 3/4 	503-16/20	wąż w oplocie stalowym 503-16/20 cm W3/4 x W3/4	szt	17,99
	503-16/30	wąż w oplocie stalowym 503-16/30 cm W3/4 x W3/4	szt	19,93
	503-16/40	wąż w oplocie stalowym 503-16/40 cm W3/4 x W3/4	szt	21,90
	503-16/50	wąż w oplocie stalowym 503-16/50 cm W3/4 x W3/4	szt	23,89
	503-16/60	wąż w oplocie stalowym 503-16/60 cm W3/4 x W3/4	szt	25,74
	503-16/80	wąż w oplocie stalowym 503-16/80 cm W3/4 x W3/4	szt	29,62
	503-16/100	wąż w oplocie stalowym 503-16/100 cm W3/4 x W3/4	szt	33,49
W 1/2 - Z 1/2 	511-16/20	wąż w oplocie stalowym 511-16/20 cm W1/2 x Z1/2	szt	15,79
	511-16/30	wąż w oplocie stalowym 511-16/30 cm W1/2 x Z1/2	szt	17,66
	511-16/40	wąż w oplocie stalowym 511-16/40 cm W1/2 x Z1/2	szt	19,63
	511-16/50	wąż w oplocie stalowym 511-16/50 cm W1/2 x Z1/2	szt	21,55
	511-16/60	wąż w oplocie stalowym 511-16/60 cm W1/2 x Z1/2	szt	23,45
	511-16/80	wąż w oplocie stalowym 511-16/80 cm W1/2 x Z1/2	szt	27,33
	511-16/100	wąż w oplocie stalowym 511-16/100 cm W1/2 x Z1/2	szt	31,20
W 3/4 - Z 1/2 	512-16/20	wąż w oplocie stalowym 512-16/20 cm W3/4 x Z1/2	szt	17,57
	512-16/30	wąż w oplocie stalowym 512-16/30 cm W3/4 x Z1/2	szt	19,53
	512-16/40	wąż w oplocie stalowym 512-16/40 cm W3/4 x Z1/2	szt	21,45
	512-16/50	wąż w oplocie stalowym 512-16/50 cm W3/4 x Z1/2	szt	23,39
	512-16/60	wąż w oplocie stalowym 512-16/60 cm W3/4 x Z1/2	szt	25,29
	512-16/80	wąż w oplocie stalowym 512-16/80 cm W3/4 x Z1/2	szt	27,10
	512-16/100	wąż w oplocie stalowym 512-16/100 cm W3/4 x Z1/2	szt	33,01
W 3/4 - Z 3/4 	513-16/20	wąż w oplocie stalowym 513-16/20 cm W3/4 x Z3/4	szt	19,48
	513-16/30	wąż w oplocie stalowym 513-16/30 cm W3/4 x Z3/4	szt	21,43
	513-16/40	wąż w oplocie stalowym 513-16/40 cm W3/4 x Z3/4	szt	23,34
	513-16/50	wąż w oplocie stalowym 513-16/50 cm W3/4 x Z3/4	szt	25,26
	513-16/60	wąż w oplocie stalowym 513-16/60 cm W3/4 x Z3/4	szt	27,16
	513-16/80	wąż w oplocie stalowym 513-16/80 cm W3/4 x Z3/4	szt	30,99
	513-16/100	wąż w oplocie stalowym 513-16/100 cm W3/4 x Z3/4	szt	34,81
W 1/2 - Z 3/4 	514-16/20	wąż w oplocie stalowym 514-16/20 cm W1/2 x Z3/4	szt	16,88
	514-16/30	wąż w oplocie stalowym 514-16/30 cm W1/2 x Z3/4	szt	18,83
	514-16/40	wąż w oplocie stalowym 514-16/40 cm W1/2 x Z3/4	szt	20,77
	514-16/50	wąż w oplocie stalowym 514-16/50 cm W1/2 x Z3/4	szt	22,71
	514-16/60	wąż w oplocie stalowym 514-16/60 cm W1/2 x Z3/4	szt	24,64
	514-16/80	wąż w oplocie stalowym 514-16/80 cm W1/2 x Z3/4	szt	28,46
	514-16/100	wąż w oplocie stalowym 514-16/100 cm W1/2 x Z3/4	szt	32,35



	W 1/2 - KOL 1/2	521-16/20	waż w oplocie stalowym 521-16/20 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	22,99
		521-16/30	waż w oplocie stalowym 521-16/30 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	24,89
		521-16/40	waż w oplocie stalowym 521-16/40 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	26,83
		521-16/50	waż w oplocie stalowym 521-16/50 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	28,78
		521-16/60	waż w oplocie stalowym 521-16/60 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	30,69
		521-16/80	waż w oplocie stalowym 521-16/80 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	34,51
		521-16/100	waż w oplocie stalowym 521-16/100 cm W1/2 x 1/2 kolano	szt	38,39
	W 1/2 - KOL 3/4	522-16/20	waż w oplocie stalowym 522-16/20 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	25,16
		522-16/30	waż w oplocie stalowym 522-16/30 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	27,04
		522-16/40	waż w oplocie stalowym 522-16/40 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	28,88
		522-16/50	waż w oplocie stalowym 522-16/50 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	30,77
		522-16/60	waż w oplocie stalowym 522-16/60 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	32,66
		522-16/80	waż w oplocie stalowym 522-16/80 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	36,39
		522-16/100	waż w oplocie stalowym 522-16/100 cm W1/2 x 3/4 kolano	szt	40,16
	W 3/4 - KOL 3/4	523-16/20	waż w oplocie stalowym 523-16/20 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	26,76
		523-16/30	waż w oplocie stalowym 523-16/30 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	28,59
		523-16/40	waż w oplocie stalowym 523-16/40 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	30,44
		523-16/50	waż w oplocie stalowym 523-16/50 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	32,30
		523-16/60	waż w oplocie stalowym 523-16/60 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	34,15
		523-16/80	waż w oplocie stalowym 523-16/80 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	37,85
		523-16/100	waż w oplocie stalowym 523-16/100 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	41,56
	W 3/4 - KOL 1/2	524-16/20	waż w oplocie stalowym 524-16/20 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	24,01
		524-16/30	waż w oplocie stalowym 524-16/30 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	25,89
		524-16/40	waż w oplocie stalowym 524-16/40 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	27,69
		524-16/50	waż w oplocie stalowym 524-16/50 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	29,59
		524-16/60	waż w oplocie stalowym 524-16/60 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	31,41
		524-16/80	waż w oplocie stalowym 524-16/80 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	35,14
		524-16/100	waż w oplocie stalowym 524-16/100 cm W3/4 x 1/2 kolano	szt	38,84

DN-19

Waż antywibracyjny AFV INOX-DN19 jest produktem wysokiej jakości, wykonanym z przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM oplecionego drutem ze stali nierdzewnej. Dzięki możliwości tłumienia drgań bardzo dobrze nadaje się do połączeń między siecią wodociagową a pompami, stacjami uzdatniania wody, urządzeniami klimatyzacyjnymi itp. . Cechuje się doskonałą odpornością na wodę morską, roztwory soli, zasady i ich roztwory ketony, glikole, alkohole, ozon, oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, czynniki atmosferyczne. Może występować w wersji z izolacją, co jest wskazane dla połączeń grzewczych i klimatyzacyjnych. .

zakończenia mosiądz	średnica przewodu wew.	średnica przewodu zew.	ciśnienie robocze	minimalny otwór wkładu	tuleje zaciskowe	promień wygięcia	przepływ przy ciśn. 3bar	temperatura pracy
								
CW617N	19 mm	27 mm	15 bar	a = 15	AlSi 304	b = r 75 mm	120l/min	90°C max. -5

	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
	AVF/19/001/30	waż stalowy AVF 001/19/30 cm W3/4 x W3/4	szt	26,37
	AVF/19/001/40	waż stalowy AVF 001/19/40 cm W3/4 x W3/4	szt	29,24
	AVF/19/001/50	waż stalowy AVF 001/19/50 cm W3/4 x W3/4	szt	32,14
	AVF/19/001/60	waż stalowy AVF 001/19/60 cm W3/4 x W3/4	szt	35,03
	AVF/19/001/70	waż stalowy AVF 001/19/70 cm W3/4 x W3/4	szt	38,27
	AVF/19/001/80	waż stalowy AVF 001/19/80 cm W3/4 x W3/4	szt	41,15
	AVF/19/001/90	waż stalowy AVF 001/19/90 cm W3/4 x W3/4	szt	44,02
	AVF/19/001/100	waż stalowy AVF 001/19/100 cm W3/4 x W3/4	szt	47,56
	AVF/19/001/120	waż stalowy AVF 001/19/120 cm W3/4 x W3/4	szt	53,92
	AVF/19/001/150	waż stalowy AVF 001/19/150 cm W3/4 x W3/4	szt	62,71
	AVF/19/001/200	waż stalowy AVF 001/19/200 cm W3/4 x W3/4	szt	77,28


	W 3/4 - Z 3/4	AVF/19/002/30	wąż stalowy AVF 002/19/30 cm W3/4 x Z3/4	szt	26,37
		AVF/19/002/40	wąż stalowy AVF 002/19/40 cm W3/4 x Z3/4	szt	29,24
		AVF/19/002/50	wąż stalowy AVF 002/19/50 cm W3/4 x Z3/4	szt	32,14
		AVF/19/002/60	wąż stalowy AVF 002/19/60 cm W3/4 x Z3/4	szt	35,03
		AVF/19/002/70	wąż stalowy AVF 002/19/70 cm W3/4 x Z3/4	szt	38,27
		AVF/19/002/80	wąż stalowy AVF 002/19/80 cm W3/4 x Z3/4	szt	41,15
		AVF/19/002/90	wąż stalowy AVF 002/19/90 cm W3/4 x Z3/4	szt	44,02
		AVF/19/002/100	wąż stalowy AVF 002/19/100 cm W3/4 x Z3/4	szt	47,56
		AVF/19/002/120	wąż stalowy AVF 002/19/120 cm W3/4 x Z3/4	szt	53,92
		AVF/19/002/150	wąż stalowy AVF 002/19/150 cm W3/4 x Z3/4	szt	62,71
		AVF/19/002/200	wąż stalowy AVF 002/19/200 cm W3/4 x Z3/4	szt	77,28
	W 3/4 - KOL 3/4	AVF/19/003/30	wąż stalowy AVF 003/19/30 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	36,77
		AVF/19/003/40	wąż stalowy AVF 003/19/40 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	39,66
		AVF/19/003/50	wąż stalowy AVF 003/19/50 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	42,52
		AVF/19/003/60	wąż stalowy AVF 003/19/60 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	45,41
		AVF/19/003/70	wąż stalowy AVF 003/19/70 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	48,71
		AVF/19/003/80	wąż stalowy AVF 003/19/80 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	52,36
		AVF/19/003/90	wąż stalowy AVF 003/19/90 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	55,23
		AVF/19/003/100	wąż stalowy AVF 003/19/100 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	58,77
		AVF/19/003/120	wąż stalowy AVF 003/19/120 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	64,48
		AVF/19/003/150	wąż stalowy AVF 003/19/150 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	74,72
		AVF/19/003/200	wąż stalowy AVF 003/19/200 cm W3/4 x 3/4 kolano	szt	89,08

DN-25

Wąż antywibracyjny AVF INOX-DN25 jest produktem wysokiej jakości wykonanym z przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM oplecionego drutem ze stali nierdzewnej. Dzięki możliwości tłumienia drgań bardzo dobrze nadaje się do połączeń między siecią wodociagową a pompami, stacjami, uzdatniania wody, urządzeniami klimatyzacyjnymi itp.. Cechuje się doskonałą odpornością na wodę morską, roztwory soli, zasady i ich roztwory, ketony, glikole, alkohole, ozon, oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, czynniki atmosferyczne. Może występować w wersji z izolacją, co jest wskazane dla połączeń grzewczych i klimatyzacyjnych.



zakończenia mosiądź	średnica przewodu wew.	średnica przewoduzew.	ciśnienie robocze	minimalny otwór wkładu	tuleje zaciskowe	promień wygięcia	przepływ przy ciśn. 3bar	temperatura pracy
								
CW617N	25 mm	34 mm	15 bar	a = Ø20	AISI 304	b = r 90 mm	170 l/min	90°C max. -5

	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog	
	W 1" - W 1"	AVF/25/001/30	wąż stalowy AVF 001/25/30 cm W1" x W1"	szt	41,26
		AVF/25/001/40	wąż stalowy AVF 001/25/40 cm W1" x W1"	szt	45,69
		AVF/25/001/50	wąż stalowy AVF 001/25/50 cm W1" x W1"	szt	50,10
		AVF/25/001/60	wąż stalowy AVF 001/25/60 cm W1" x W1"	szt	54,51
		AVF/25/001/70	wąż stalowy AVF 001/25/70 cm W1" x W1"	szt	59,33
		AVF/25/001/80	wąż stalowy AVF 001/25/80 cm W1" x W1"	szt	63,75
		AVF/25/001/90	wąż stalowy AVF 001/25/90 cm W1" x W1"	szt	68,18
		AVF/25/001/100	wąż stalowy AVF 001/25/100 cm W1" x W1"	szt	73,26
		AVF/25/001/120	wąż stalowy AVF 001/25/120 cm W1" x W1"	szt	82,36
		AVF/25/001/150	wąż stalowy AVF 001/25/150 cm W1" x W1"	szt	95,32
		AVF/25/001/200	wąż stalowy AVF 001/25/200 cm W1" x W1"	szt	117,44

	W 1" - Z 1"	AVF/25/002/30	wąż stalowy AVF 002/25/30 cm W1" x Z1"	szt	41,26
		AVF/25/002/40	wąż stalowy AVF 002/25/40 cm W1" x Z1"	szt	45,69
		AVF/25/002/50	wąż stalowy AVF 002/25/50 cm W1" x Z1"	szt	50,10
		AVF/25/002/60	wąż stalowy AVF 002/25/60 cm W1" x Z1"	szt	54,51
		AVF/25/002/70	wąż stalowy AVF 002/25/70 cm W1" x Z1"	szt	59,33
		AVF/25/002/80	wąż stalowy AVF 002/25/80 cm W1" x Z1"	szt	63,75
		AVF/25/002/90	wąż stalowy AVF 002/25/90 cm W1" x Z1"	szt	68,18
		AVF/25/002/100	wąż stalowy AVF 002/25/100 cm W1" x Z1"	szt	73,26
		AVF/25/002/120	wąż stalowy AVF 002/25/120 cm W1" x Z1"	szt	82,36
		AVF/25/002/150	wąż stalowy AVF 002/25/150 cm W1" x Z1"	szt	95,32
		AVF/25/002/200	wąż stalowy AVF 002/25/200 cm W1" x Z1"	szt	117,44
	W 1" - KOL 1"	AVF/25/003/30	wąż stalowy AVF 003/25/30 cm W1" x 1" kolano	szt	59,99
		AVF/25/003/40	wąż stalowy AVF 003/25/40 cm W1" x 1" kolano	szt	64,48
		AVF/25/003/50	wąż stalowy AVF 003/25/50 cm W1" x 1" kolano	szt	68,85
		AVF/25/003/60	wąż stalowy AVF 003/25/60 cm W1" x 1" kolano	szt	73,28
		AVF/25/003/70	wąż stalowy AVF 003/25/70 cm W1" x 1" kolano	szt	78,12
		AVF/25/003/80	wąż stalowy AVF 003/25/80 cm W1" x 1" kolano	szt	83,34
		AVF/25/003/90	wąż stalowy AVF 003/25/90 cm W1" x 1" kolano	szt	87,76
		AVF/25/003/100	wąż stalowy AVF 003/25/100 cm W1" x 1" kolano	szt	92,82
		AVF/25/003/120	wąż stalowy AVF 003/25/120 cm W1" x 1" kolano	szt	101,64
		AVF/25/003/150	wąż stalowy AVF 003/25/150 cm W1" x 1" kolano	szt	118,90
		AVF/25/003/200	wąż stalowy AVF 003/25/200 cm W1" x 1" kolano	szt	141,04

DN-32

Wąż antywibracyjny AVF INOX-DN32 jest produktem wysokiej jakości wykonanym z przewodu gumowego na bazie polimeru EPDM oplecionego drutem ze stali nierdzewnej. Dzięki możliwości tłumienia drgań bardzo dobrze nadaje się do połączeń między siecią wodociagową a pompami, stacjami, uzdatniania wody, urządzeniami klimatyzacyjnymi itp.. Cechuje się doskonałą odpornością na wodę morską, roztwory soli, zasady i ich roztwory, ketony, glikole, alkohole, ozon, oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, czynniki atmosferyczne. Może występować w wersji z izolacją, co jest wskazane dla połączeń grzewczych i klimatyzacyjnych.


zakończenia mosiądź	średnica przewodu wew.	średnica przewodu zew.	ciśnienie robocze	minimalny otwór wkładu	tuleje zaciskowe	promień wygięcia	przepływ przy ciśn. 5bar	temperatura pracy
 CW617N	 32 mm	 41 mm	 10 bar	 a = Ø26	 Aluminium 99,5%	 b = r 120 mm	 300l/min	 90°C max. -5

	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena katalogowa netto
	W 1 1/4" - W 1 1/4"	AVF/32/001/30	wąż stalowy AVF 001/32/30 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 76,86
		AVF/32/001/40	wąż stalowy AVF 001/32/40 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 87,17
		AVF/32/001/50	wąż stalowy AVF 001/32/50 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 94,86
		AVF/32/001/60	wąż stalowy AVF 001/32/60 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 102,57
		AVF/32/001/70	wąż stalowy AVF 001/32/70 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 112,82
		AVF/32/001/80	wąż stalowy AVF 001/32/80 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 120,51
		AVF/32/001/90	wąż stalowy AVF 001/32/90 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 128,00
		AVF/32/001/100	wąż stalowy AVF 001/32/100 cm W1 1/4" x W1 1/4"	szt 138,44
	W 1 1/4" - Z 1 1/4"	AVF/32/002/30	wąż stalowy AVF 002/32/30 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 76,86
		AVF/32/002/40	wąż stalowy AVF 002/32/40 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 87,17
		AVF/32/002/50	wąż stalowy AVF 002/32/50 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 94,86
		AVF/32/002/60	wąż stalowy AVF 002/32/60 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 102,57
		AVF/32/002/70	wąż stalowy AVF 002/32/70 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 112,82
		AVF/32/002/80	wąż stalowy AVF 002/32/80 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 120,51
		AVF/32/002/90	wąż stalowy AVF 002/32/90 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 128,00
		AVF/32/002/100	wąż stalowy AVF 002/32/100 cm W1 1/4" x Z1 1/4"	szt 138,44

Wąż zasilający do pralek i zmywarek

PCV-INOX

Wąż PCV-INOX zasilający do pralek i zmywarek wykonany jest z nietoksycznego, plastycznego trójwarstwowego PCV. Nakrętki 3/4" wykonane z nylonu doskonale zachowują właściwości mechaniczne i są pewnym elementem montażowym, zapewniając solidne połączenie między siecią wodociągową a urządzeniami AGD.



	Kod towaru	Nazwa towaru	j.m.	Cena netto katalog
	Wąż PCV szary F 3/4 - CU 3/4	FFC-100	wąż do pralki 100 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 5,41
		FFC-150	wąż do pralki 150 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 6,92
		FFC-200	wąż do pralki 200 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 8,46
		FFC-250	wąż do pralki 250 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 9,99
		FFC-300	wąż do pralki 300 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 11,54
		FFC-350	wąż do pralki 350 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 13,06
		FFC-400	wąż do pralki 400 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 14,61
		FFC-450	wąż do pralki 450 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 16,12
	Wąż PCV szary F 3/4 - F 3/4	FFC-500	wąż do pralki 500 cm W3/4x3/4 kolano	szt. 17,67
		FF-100	wąż do pralki 100 cm W3/4xW3/4	szt. 5,41
		FF-150	wąż do pralki 150 cm W3/4xW3/4	szt. 6,92
		FF-200	wąż do pralki 200 cm W3/4xW3/4	szt. 8,46
		FF-250	wąż do pralki 250 cm W3/4xW3/4	szt. 9,99
		FF-300	wąż do pralki 300 cm W3/4xW3/4	szt. 11,54
		FF-350	wąż do pralki 350 cm W3/4xW3/4	szt. 13,06
		FF-400	wąż do pralki 400 cm W3/4xW3/4	szt. 14,61
		FF-450	wąż do pralki 450 cm W3/4xW3/4	szt. 16,12
		FF-500	wąż do pralki 500 cm W3/4xW3/4	szt. 17,67

PPH INOX
Zakład Produkcyjny: Kępy Lubczyńskie 1
72-105 Lubczyna
tel. 91 431 25 26, 91 431 25 27
fax. 91 419 46 26
www.inox.net.pl
e-mail: biuro@inox.net.pl